

14oraitaliana

Spirito Eclettico
Eclectic Spirit



Le Pennellate



Le Pennellate nasce come abbinamento decorativo alle tinte unite della collezione I Pennelli.

La matericità del tratto rimanda alla gestualità pittorica e gli otto motivi floreali, sviluppati su dimensione macro, possono essere utilizzati singolarmente o abbinati a due a due su base cromatica: 01+02 - 03+04 - 05+06 - 07+08.

Le Pennellate è disponibile in un unico formato 60x60.

Le Pennellate emerges as an elegant decoration accompanying the solid colors of I Pennelli's collection. The expressive materiality of the brush stroke brings to mind painter's gestures and the eight flowery macro designs can be used independently or combined in couples of two that have the same chromatic shade: 01+02 – 03+04 – 05+06 – 07+08. Le Pennellate is available in one size only: 60x60 / 24"x24".


Le Pennellate

01+02
60x60

Le Pennellate

GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED

spessore 10 mm
thickness 0,4"



60x60x1 - 24"x24"x0,4"




01
0142161



02
0142162



03
0142163



04
0142164



05
0142165



06
0142166












07
0142167



08
0142168

Dati Tecnici / Technical Info

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED
	DIMENSIONI lunghezza e larghezza spessore rettezza degli spigoli ortogonalità planarità	SIZES length and width thickness straightness of edges wedging flatness ± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%
	ISO 10545.3 Assorbimento d'acqua Water absorption	≤ 0,5% 0,04%
	ISO 10545.4 Resistenza alla flessione Bending strength	> 35 N/mm2 Resiste Resistant
	ISO 10545.9 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant	Resistente Resistant no samples must show visible defects Resiste Resistant Unaffected
	ISO 10545.12 Resistenza al gelo Frost resistance	Resistente Resistant Unaffected Resiste Resistant Unaffected
	ISO 10545.13 Resistenza agli attacchi chimici Resistance to chemicals attacks	GA GLA GHA Resiste Resistant Unaffected
	ISO 10545.7 Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion	- Classe PEI 5
	DIN 51130 Resistenza allo scivolamento Skid resistance	R10 ≥ 0,42 wet wet = 0,60 dry = 0,65
	ISO 10545.14 Resistenza alle macchie Resistance to stains	Valore minimo Min. value 3 5

14oraitaliana
TARGET GROUP

VIA DEL CROCIALE, 69
41042 FIORANO MODENESE_MO
ITALY

Phone +39 0536 405150
14oraitaliana.com